

DEWE2-A 系列配置说明



DEWE2-A4



DEWE2-A7



DEWE2-A13

产品特点:

采集板卡, A/D 转换, 电脑以及显示集成为一体

集成显示器和键盘

结构紧凑、配置灵活

内置计算机, 实时分析、显示数据

特别适合车载测试

主机配置:

支持最大 32/56/104 通道便携式数据采集系统;

显示器:

13"/17"液晶显示器, 1280x800/1920x1080 像素;

CPU 指标:

Intel® Core i7 处理器, 16 GB RAM;

硬盘:

120 GB SSD 硬盘;

数据接口:

USB, RS-232, LAN, 可选 WLAN;

供电方式:

外置交流 100~240VAC 供电(系统标配), 可选直流
9~36VDC 供电, 可选电池 18~24VDC 供电;

操作系统:

Microsoft® Windows® 7 Professional 操作系统;

PXI 插槽数:

4/7/13 插槽;

数据传输率:

标准 80MB/s;

外形尺寸:

318*253*128(mm)/ 450*246*303(mm);

重量:

约 5.9 Kg/15Kg;

采样率:

200KHz、1MHz、2MHz、5MHz、10MHz 可选;

采样分辨率:

16 位、18 位、24 位可选;

输入传感器类型:

- 电压、电流信号;



森罗南华科技
SALIENTRONICS TECH.

北京森罗南华科技有限公司
WWW.CNRO-NANHUA.COM

北京市海淀区上地十街辉煌国际
4 号楼 1808 室
总机: 82894716/82893746/82894576

-
- 热电偶和电阻温度计;
 - 应力应变, 1/4、1/2、全桥;
 - ICP®传感器;
 - 智能型传感器 TEDS



森罗南华科技
SALIENTRONICS TECH.